



ALIMENTATORE per tappi Mod. AL 16 RM

Alimentatore **AL 16 RM**, adatto ad alimentare tappi sughero o sintetici con produzione costante di 16.000 pezzi/ora, fino a 20 mt. di distanza. Innovativo sistema di rinvio meccanico per una spinta lineare e anti-shock



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Struttura in acciaio inox
- Tramoggia capacità 400Lt., con fondo parziale mobile (a richiesta tramoggia maggiorata 800Lt.)
- Fotocellula segnalazione esaurimento tappi (predisposizione caricamento automatico)
- Nastro elevatore con sistema anti-lesione
- Vano convogliatore autolivellato
- Regolatore esterno per massima produzione
- Alternatore pneumatico da 2 canali in 1 – con sistema anti-inceppamento
- **Sistema di rinvio tappi meccanico (brevettato) :** movimento costante di tipo lineare, anti-polvere, anti-inceppamento
- Distanza da tappatore < 20 metri
- Arresto totale in eccesso di produzione
- Produzione oraria 16.000 tappi /h

MAR.CO. Martini Costruzioni

S.P. Canelli – Nizza

Fr. San Vito 82/A

14042 CALAMANDRANA (AT)

ITALIA

Tel.: +39 0141 76.91.43

Fax: +39 0141 76.91.43

info@martinicostruzioni.com

www.martinicostruzioni.com