



## ALIMENTATORE per tappi

### Mod. AL 4 RM



Alimentatore **AL 4 RM**, adatto ad alimentare tappi sughero o sintetici con produzione di 5.000 pezzi/ora, fino a 10 mt. di distanza. Dimensioni di ingombro ridottissime e massima silenziosità di funzionamento. Controllo tramite inverter consentendo una variazione di produzione oraria.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE :

#### MAR.CO. Martini Costruzioni

Fr. San Vito, 82/A  
14042 CALAMANDRANA (AT)  
ITALIA

Tel/Fax : +39 0141 76.91.43  
info@martinicostruzioni.com  
www.martinicostruzioni.com

- Struttura in acciaio inox
- Tramoggia con carico dall'alto (h.150cm)
- **Sistema di rinvio tappi meccanico (brevettato)** : movimento costante di tipo lineare, anti-polvere, anti-inceppamento
- Sensori presenza tappi
- Arresto automatico in eccesso di produzione
- Produzione oraria 4.000 tappi
- Distanza da tappatore < 10 metri
- Dimensioni di ingombro: 60 x 60 x h.165 cm.
- Tensione di alimentazione 220 / 380 V 50 Hz
- Potenza assorbita 150 W