



Timbratrice tappi in sughero

Mod. TTS 15/2 I

La timbratrice mod. **TTS 15/2** è stata progettata per impressioni a calore (tramite riscaldamento ad induzione) delle superfici piane e della superficie laterale dei tappi in sughero naturale o composti.

MAR.CO Martini Costruzioni

S.P. Canelli – Nizza

Fr. San Vito 82/A

14042 CALAMANDRANA (AT) ITALIA

Tel/Fax : +39 0141 76.91.43

info@martinicostruzioni.com

www.martinicostruzioni.com



CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Alternatore di canali in alimentazione
- Posizionamento dei tappi con movimento meccanico regolabile
- Variatore elettronico della velocità di posizionamento
- Timbri teste regolabili in altezza
- Possibilità di timbratura indipendente delle teste
- Regolazione in altezza del piano di scorrimento
- Regolazione del timbro corpo su tre assi
- **Riscaldamento elettrico**
- Controllo della temperatura
- Supporto gruppo timbratura con raffreddamento incorporato
- Programmazione parziale e totale di produzione
- Convogliatore in uscita pilotato a 2 posizioni
- Segnalazione acustica e visiva dello stato di lavoro
- Produzione oraria variabile da 9.000 a 15.000 cicli
- Dimensioni dei tappi in lavorazione da diam.22 x h.35 a diam. 32 x h.55
- Terminale utente programmabile

